


stacje ładowania Green'up™ z komunikacją i czytnikiem RFID

do ładowania pojazdów elektrycznych



 Dane techniczne i schematy oprzewodowania **str. 17 i 18**
Wymiary **(str. 19 i 20)**

Do bezpiecznego ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in w trybie Mode 2 i Mode 3. Zgodne z normami IEC/EN 61851-1 i 61851-22. Moc stacji można regulować dostosowując ją do wartości znamionowych zabezpieczenia i obwodu zasilania. Lokalna komunikacja bezprzewodowa za pomocą wbudowanego modułu Bluetooth do konfiguracji i zarządzania stacją za pomocą smartfona lub tabletu, przy użyciu aplikacji kompatybilnej z iOS lub Android.

Dostępne funkcje: zmiana statusu stacji, dzienny harmonogram ładowania, aktywacja/dezaktywacja stacji, zarządzanie mocą, aktualizacja oprogramowania. Dodatkowe funkcje aplikacji: tygodniowy harmonogram ładowania, monitorowanie zużycia energii.

Zintegrowany zestaw komunikacyjny dla zdalnej, bezprzewodowej komunikacji IP.

Zintegrowany czytnik z enkoderem RFID dla identyfikacji za pomocą kart RFID.

Wyposażone w:

- gniazdo 2P+Z Green'up Access z innowacyjnym systemem Green'up (technologia Legrand, która pozwala na aktywację trybu "maksymalnej mocy", zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie dla wtyczek Legrand 2P+Z (Mode 2)²⁾.

- gniazdo Typ 2 (T2S) 3P+N+Z z osłonami (praca 1-fazowa lub 3-fazowa), z przewodem pilotującym (Mode 3).

Zintegrowane zabezpieczenie: 6 mA DC.

Przyłączane i zabezpieczone z rozdzielnic elektrycznej za pomocą 1 dedykowanej linii (2 dedykowane linie dla ładowarek z 2 punktami ładowania).

Wejście bezpotencjałowe 12V DC - możliwość sterowania stycznikiem lub programatorem czasowym, opcja zdalnego sterowania ZAK./WYŁ.

Pak.	Nr ref.	Stacje jednofazowe plastikowe - Mode 3
1	059005	IP 44 - IK 08 Stacje do montażu naściennego lub mocowane do podłoża przy wykorzystaniu słupka nr ref. 059052 3.7/4.6 kW - 16/20 A Do ładowania 1 pojazdu
1	059006	7.4 kW - 32 A Funkcja regulacji mocy: - 3.7/4.6/5.7/7.4 kW - 16/20/25/32 A Do ładowania 1 pojazdu

Pak.	Nr ref.	Stacje jednofazowe plastikowe - Mode 2 i 3
1	059008	IP 44 - IK 08 Stacje do montażu naściennego lub mocowane do podłoża przy wykorzystaniu słupka nr ref. 059052 3.7/4.6 kW - 16/20 A Do ładowania 1 pojazdu
1	059009	7.4 kW - 32 A Funkcja regulacji mocy: - 3.7/4.6/5.7/7.4 kW - 16/20/25/32 A Do ładowania 1 pojazdu

Pak.	Nr ref.	Stacja trójfazowa plastikowa - Mode 3
1	059007	IP 44 - IK 08 Stacje do montażu naściennego lub mocowane do podłoża przy wykorzystaniu słupka nr ref. 059052 22 kW - 32 A Funkcja regulacji mocy: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Do ładowania 1 pojazdu

1: Stacje kompatybilne ze specyfikacjami ZE Ready 1,2 i EV Ready według zasad konstrukcji mających zastosowanie dla tych urządzeń. ZE Ready i EV Ready są zarejestrowanymi znakami towarowymi Renault.
2: Dla pojazdów z kablem wyposażonym we wtyczkę Legrand Green'up